

# Badger WHEELED Polvo químico seco con presión contenida

Portátiles con ruedas  
y presión contenida

## POLVO QUÍMICO SECO CON PRESIÓN CONTENIDA CON RUEDAS

Extintores Con ruedas diseñados para que una sola persona los utilice y para que pueda pasar fácilmente a través de las puertas estándar. Los extintores con ruedas y presión contenida son económicos e ideales para apagar las muchas formas de riesgos de incendio que pueden aparecer en instalaciones comerciales e industriales.

Los agentes del polvo químico seco de Badger contienen el porcentaje más alto de elementos esenciales en la industria. Los modelos de agente "multipropósito" son adecuados para el uso en incendios de clase A, B y C. Los modelos de agente "regular" y "Púrpura K" son adecuados para incendios de clase B y C.

### FUNCIONES

- Válvulas bañadas en metal resistentes
- Ruedas de goma semineumáticas de 12 y 16 pulgadas
- Montaje resistente del eslabón de descarga giratoria disponible
- Certificado por UL y aprobado por USCG, cumple con los requisitos de DOT
- Prueba hidrostática periódica cada 12 o 7 años por DOT
- Modelos de 50 libras equipados con una manguera de longitud de 25 pulgadas
- Modelos de 150 libras equipados con una manguera de longitud de 50 pulgadas



MODELO  
COMPATIBLE  
CON FLUJO  
ALTO

Agente	ABC multipropósito		BC Regular	Púrpura K	
Modelo	50MB	150MB	150RB	50PB	150PB
N/P	20127	20653	20677	20180	20684
Tamaño de la rueda	12"	16"	16"	12"	16"
Capacidad nominal	50 lb	125 lb	150 lb	50 lb	125 lb
Calificación UL	20-A:160-B:C	40-A:240-B:C	240-B:C	160-B:C	240-B:C
Material del cilindro	Acero				
Material de la válvula	Metal				
Material de la manilla y válvula	N/A				
Recarga del impulsor	Nitrógeno				
Presión de funcionamiento	240 @ 70° F				
Velocidad nominal del flujo del agente	1,2 lb/s	2,6 lb/s	2,7 lb/s	1,3 lb/s	2,9 lb/s
Velocidad nominal de descarga	25-35 pies	30 - 40 pies	30 - 40 pies	25-35 pies	30 - 40 pies
Tiempo nominal de descarga	36 seg.	45 seg.	55 seg.	36 seg.	48 seg.
Altura (en pulgadas)	46,25	58	58	46,25	58
Ancho (en pulgadas)	23	28	28	23	28
Profundidad (en pulgadas)	23	39,25	39,25	23	39,25
Peso volumétrico	140 lb	300 lb	375 lb	140 lb	300 lb
Aprobación de USCG	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño V		Tipo B:C Tamaño V		



Badger Fire Protection