



Amerex Corporation

- **ROBUSTO**
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Especial resistente a la corrosión color Amarillo (Clase D) terminado pintado con color a código
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO

- Único "flujo suave" aplicador entendible mas su boquilla con un largo rango
- Pasador halador de Acero Inoxidable de anillo Ancho
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe



MODELOS

B570

B571



The Amerex "soft flow" extension applicator is particularly suited for fighting Class D fires. It keeps the operator away from the extreme heat and toxic fumes caused by burning material. The easily controlled, even discharge provides a non-dispersing application of the agent. The applicator may be quickly detached to provide a straight stream of chemical where greater range, a narrow discharge pattern or a lobbing effect is required.

MODELO B570 contiene una mezcla especial como base de agente de polvo seco extintor de Sodio clorítico. Calor del fuego causa que se compacta y forme una costra excluyendo el aire y disipando el calor del metal quemado. Fuegos de Metales envolviendo magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio de potasio pueden ser extinguidas con gran éxito con este extintor. Existen datos que muestran que fuegos de zirconio, uranio, titanio, y aluminio en polvo pueden ser extinguidos con este único extintor.

Capacidad Extincion

Magnesium Chips: 4 ft² and/or 6 lbs. of metal
 Sodium or Potassium Spill: 5 ft² and/or 5 lbs. of metal
 Sodium or Potassium Spill Depth Over 1/2": 3 ft² and or 6 lbs. of metal
 Sodium Potassium Alloy Spil: 3 ft² and/or 2 lbs. of metal

Obtenible en Rodantes o Estacionario de 150 lbs.

MODELO B571 contiene un agente extintor de cobre especialmente diseñado por el U.S. Navy para combatir litios y fuegos aleados de litios. El componente de cobre apaga el fuego y provee un excelente disipador de calor. El polvo de Cobre han encontrado ser superior a otros agentes extintores de fuegos para el litio.

Capacidad Extinción

4 ft² y/o 5 lbs. de litio

Disponible en Rodantes de 250 lb.

MODELO OPCIONAL 859 CARRETÓN PARA TRANSPORTACIÓN FÁCIL

Para Fuegos de Metal Combustibles

AGENT TYPE	SODIUM CHLORIDE	COPPER
VALVE TYPE	CHROME PLATED BRASS	
DESIGN	HOSE & HORN OR WAND APPLICATOR	
MODEL NUMBER	B570	B571
CAPACITY (LBS.)	30	30
SHIPPING WT. (LBS.)	53	53
HEIGHT (IN.)	35	35
WIDTH (IN.)	13	13
DEPTH (IN.)	8	8
RANGE (INITIAL- FT)	3-6	3-6
DISCHARGE TIME (SEC.)	24	18
FM APPROVED	YES	YES
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los
 Estándares ANSI/UL
 Cumple con los Estándares de la NFPA 10
 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
 APROBADO POR LA FM

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
 CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Clase D