

# Badger EXTRA Polvo químico seco Púrpura K

Portátiles con  
presión contenida

## POLVO QUÍMICO SECO PÚRPURA K DE EXTRA

Los extintores de polvo químico seco Púrpura K de bicarbonato de potasio de Badger están diseñados para el uso en los riesgos de incendio de las clases B y C.

Púrpura K es generalmente superior a los demás polvos químicos secos para los incendios de clase B, lo que hace que estos extintores sean ideales para su uso en instalaciones industriales y comerciales donde existen riesgos de incendio de líquidos o gases inflamables.

Los extintores se pueden montar en superficies verticales planas con un gancho de pared o con un soporte con correa opcional.

## FUNCIONES

- Válvula enchapada en metal cromado
- Manilla y válvula de acero inoxidable
- Cilindro y tubo de sifón interno de acero
- Garantía de seis años
- Pasadores de seguridad de acero inoxidable que tienen un broche grande con traba
- Prueba hidrostática periódica cada 12 años
- Manguera resistente con una conexión hexagonal enchapada en metal
- Certificado por UL y aprobado por USCG, cumple con los requisitos de DOT
- Placas de dos piezas fáciles de leer



MODELO  
COMPATIBLE  
CON FLUJO  
ALTO

Agente	Púrpura K					
Modelo	B250P	B5P	B10P	B10P-1-HF	B20P	B20P-HF
P/N	23485	23488	23778	21006159	23495	21006161
Capacidad nominal	2,5 lb	5 lb	10 lb		20 lb	
Calificación UL	10-B:C	30-B:C	80-B:C	20-B:C	120-B:C	60-B:C
Material del cilindro	Acero					
Material de la válvula	Enchapado en metal					
Material de la manilla y válvula	Acero inoxidable					
Recarga del impulsor	Nitrógeno					
Presión de funcionamiento	195 @ 70 °F					
Velocidad nominal del flujo del agente	0,31 lb/s	0,42 lb/s	0,45 lb/s	1,18 lb/s	0,71 lb/s	1,22 lb/s
Velocidad nominal de descarga	10-15 pies	12-18 pies	16-20 pies	10-25 pies	25-30 pies	10-30 pies
Tiempo nominal de descarga	9.5 seg.	12 seg.	22 seg.	11 seg.	28 seg.	20 seg.
Altura (en pulgadas)	14,87	15,25	18,94	19,13	21,13	
Ancho (en pulgadas)	5,5	7,25	7,75	8,13	9,25	
Profundidad (en pulgadas)	3	4,25	5,25		7,25	
Peso volumétrico	5,8 lb	10,4 lb	17 lb	18 lb	32 lb	33 lb
Aprobación de USCG	Tipo B:C Tamaño I		Tipo B:C Tamaño II		Tipo B:C Tamaño III	
Soporte	MB-250 (incluido)	MB-5 (opcional)	UB-10 (opcional)		UB-20 (opcional)	

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection no se hace responsable de errores o malentendidos de la información en el presente folleto. Póngase en contacto con Badger Fire Protection o su distribuidor local para obtener ayuda.

