

Badger EXTRA

Químico húmedo clase K

Portátiles con presión contenida

QUÍMICO HÚMEDO CLASE K

Hace cuatro décadas, Badger fue pionero en el uso de agentes extintores con químicos húmedos y tecnología de equipos para la protección contra incendios en cocinas comerciales. El innovador diseño y enfoque de Badger para una manera segura y efectiva de cumplir con los diversos requisitos del nuevo código clase K en 1997 se convirtió en el estándar de la industria para extintores portátiles de cocina.

Los modelos de extintores de 6 litros y 2,5 galones son fáciles de usar y extremadamente efectivos en el manejo de las situaciones de peligro de incendio que se dan con los medios de cocción en las cocinas comerciales de hoy en día.

Los modelos de extintores portátiles de químicos húmedos de Badger son ideales para complementar los sistemas de extinción de incendios de los artefactos de cocina comerciales con el fin de hacer frente a los incendios combustibles de clase K de los medios de cocción.

FUNCIONES

- Válvulas bañadas en metal cromado resistentes
- Protector de dedos no metálico y sello protector en el orificio de la boquilla
- Chorro de descarga con rocío suave de 360° que evita salpicaduras
- Certificado por UL, cumple con los requisitos de DOT
- Cilindro, base, manilla, válvula y pasador de seguridad de acero inoxidable
- Pasador restrictivo en el cuello de la válvula hexagonal para facilitar la recarga
- Placas de dos piezas fáciles de leer
- Adecuado para el uso a temperaturas bajas como -40 °F (-40 °C)
- WC-100 llenado de fábrica (modelo de 6 litros)
- WC-250 se envía vacío, se carga después de la compra



- El símbolo de la clase K es el único que aparece en la placa para no confundir al operador

Agente	Acetato de potasio	
Modelo	WC-100	WC-250
P/N	25064	23171
Capacidad nominal	1,59 galones (6 litros)	2,5 galones
Calificación UL	K	
Material del cilindro	Acero inoxidable	
Material de la válvula	Enchapado en metal	
Material de la manilla y válvula	Acero inoxidable	
Recarga del impulsor	Nitrógeno/aire	
Presión de funcionamiento	100 @ 70 °F	
Velocidad nominal de descarga	8-12 pies	
Tiempo nominal de descarga	50-55 seg.	75-80 seg.
Altura (en pulgadas)	19,5	24,5
Ancho (en pulgadas)	8,75	
Profundidad (en pulgadas)	7	
Peso volumétrico	15 lb	19 lb
Aprobación de USCG	N/A	
Soporte	HB-11 (opcional)	UB-20 (opcional)
Recarga	AC-100, N/P: 25092	AC-250, N/P: 23173

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection no se hace responsable de errores o malentendidos de la información en el presente folleto. Póngase en contacto con Badger Fire Protection o su distribuidor local para obtener ayuda.

